

# Vyhlásenie o parametroch Leadax Roov

Č. DoPRoov002

## 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Leadax Roov 1,5 mm FR. Každá rolka a paleta je vybavená štítkom s názvom produktu, rozmermi (12,5 m X 1,0 m) a identifikačným kódom pre trasovanie.

## 2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Nevystužená, biela, strešná fólia vyrobená z recyklovaného polyvinylburalu (PVB) s nominálnou hrúbkou 1,5 mm (MDV), používa sa ako hydroizolačná fólia pre zaťažené, alebo celoplošne lepené, alebo mechanicky kotvené strešné systémy podľa definície v norme STN EN 13956:2012.

## 3. Výrobca:

Leadax Circular Roofing B.V.  
I.R.R van der Zeelaan 10  
8191 HZ Wapenveld  
The Netherlands

## 4. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Neuplatňuje sa

## 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

System 2+

## 6. Produkt, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13956:2012

Kiwa Nederland BV, notifikovaný orgán č.0063, vykonal úvodný audit závodu a kontroly výroby v rámci systému 2+ a vystavila osvedčenie ES o zhode pre výrobný proces s číslom osvedčenia 0063-CPR-1087707

# Vyhlásenie o parametroch Leadax Roov

Č. DoPRoov002

## 7. Deklarované parametre

Základné charakteristiky		Vlastnosti		Harmonizovaná norma
		Hodnota	Jednotka	
Vodotesnosť	EN 1928:2000	Vyhovuje		EN 13956:2012
Reakcia na oheň	EN 13501-5:2016	F*	kategória	
Reakcia na oheň	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E**	kategória	
Odolnosť proti pretrhnutiu	EN 12310-2:2018	≥ 120	N	
Pevnosť v ťahu	EN 12311-2:2013 (B)	≥ 14	N/mm <sup>2</sup>	
Predĺženie	EN 12311-2:2013 (B)	≥ 170	%	
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	EN 12730:2015 (A)	20	kg	
	EN 12730:2015 (B)	20	kg	
Odolnosť voči nárazu	EN 12691:2018 (A)	≥ 1250	mm	
	EN 12691:2018 (B)	≥ 2000	mm	
Odolnosť spoja voči odlupovaniu	EN 12316-2:2013	≥ 80	N/50 mm	
Odolnosť spoja v šmyku	EN 12317-2:2010	≥ 950	N/50 mm	
Ohybnosť pri nízkej teplote	EN 495-5:2013	≤ -25	°C	
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	EN 13948:2007	NPD		
Vystavenie UV žiareniu	EN 1297:2004	Vyhovuje		
Nebezpečné látky		Neobsahuje***		

\* V súlade s normou EN 13956:2012 klasifikácia výrobku v súlade s normou EN 13501-5 je obmedzená na triedu F. Klasifikácia celkovej konštrukcie strechy je na vyžiadanie.

\*\* Výsledky založené na expozícii povrchu.

\*\*\* Tento produkt je položka v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne zložky, ktoré by sa mohli uvoľniť pri bežnom alebo primeranom používaní. Na základe súčasných poznatkov tento produkt neobsahuje žiadne látky vzbudzujúce obavy v koncentráciách vyšších ako 0,1 % (w/w), ako sa uvádza v nariadení REACH alebo v „Kandidátskom zozname látok na schválenie vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“, ktorý vydala agentúra ECHA.

8. Vlastnosti výrobku uvedené vyššie sú v súlade so súborom parametrov deklarovanych v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za a v mene výrobcu:

Dennis Rouwenhorst  
Manager R&D / Quality  
Leadax Circular Roofing B.V.



Wapenveld, 13-11-2023

(Dátum)

(podpis)