

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP číslo

31A20W3220

Výrobok:

Porotherm 44 TB Profi P10-72-T2

Identifikačný kód typu výrobku je číslo vyhlásenia o parametroch



# Wienerberger

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika

Zamýšľaný účel použitia v nosnom a nenosnom murive a pilieroch pre:

Overenie a posúdenie stálosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

chránené murivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020


## Deklarovaný parameter/deklarované parametre P - murovacieho prvku

### Rozmery a tolerancie

			T2+	R2+
Dĺžka:	mm	248	± 4	5
Šírka:	mm	440	± 5	6
Výška:	mm	249	± 1	1
Stredná hodnota:	Trieda	T2+		
Rozsah:	Trieda	R2+		
Rovinnosť plôch:	mm	0.3		
Rovnoobežnosť plôch:	mm	0.6		

### Tvar a dierovanie

Skupina murovacích prvkov:	-	NPD		
Podiel dierovania:	%	NPD		
Celkový objem otvorov:	%	NPD		



skutočné dierovanie sa môže nepatrne líšiť

### Objemové hmotnosti

Hrubá objemová hmotnosť:	kg/m <sup>3</sup>	770		
Čistá objemová hmotnosť:	kg/m <sup>3</sup>	1550		
Trieda objemovej hmotnosti:	Trieda / %	D2 / 5		

### Pevnosť v tlaku murovacieho prvku kategórie I

Kolmo na ložnú plochu:	N/mm <sup>2</sup>	10		
Rovnoobežne s ložnou plochou:	N/mm <sup>2</sup>	3		
Rovnoobežne s ložnou plochou 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		

Súdržnosť:	N/mm <sup>2</sup>	0,19		
------------	-------------------	------	--	--

Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry,unit}$ :	W/(m·K)	0.079		Stanovené podľa STN EN 1745:2012: P5
--	---------	-------	--	--------------------------------------

Súčiniteľ difúzie vodných pár:	-	$\mu = 5 / 10$		
--------------------------------	---	----------------	--	--

Mrazuvzdornosť:	Trieda	F0		
-----------------	--------	----	--	--

Nasiakavosť:	%	NPD		
--------------	---	-----	--	--

Počiatočná nasiakavosť:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	NPD		
-------------------------	--------------------------	-----	--	--

Obsah aktívnych solí:	Trieda	S0		
-----------------------	--------	----	--	--

Zmena vlhkosti:	mm/m	NPD		
-----------------	------	-----	--	--

Reakcia na oheň:	Trieda	A1		
------------------	--------	----	--	--

Nebezpečné látky:	-	NPD		
-------------------	---	-----	--	--

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

2021-02-08

CEO

Luděk Bárta

Wienerberger s.r.o.  
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice  
Česká republika