



Leadax Roov Strešný vpust – Drain Down Outlet

| Strešný vpust z r-PVB.

APLIKOVANIE

Vo väčšine prípadov možno Leadax Roov strešný vpust – Drain Down Outlet použiť pri

novostavbách aj rekonštrukciách.

PRÍPRAVA

Pred začatím práce sa vždy uistite, že je povrch suchý, čistý, bez prachu a rovný.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pri rekonštrukciách sa musia odstrániť existujúce dosky/odtokové rúry. Hydroizolačná fólia Leadax Roov sa aplikuje pred inštaláciou Leadax Roov strešného vpustu. Nad odtokovou rúrou vyrežte v strede kruhový otvor s priemerom rovnajúcim sa priemeru odtokového potrubia. Okolo odtoku medzi hliníkovou doskou a podkladom naneste malé množstvo tesniaceho prostriedku Leadax Roov High Tack. Potom fóliu Leadax Roov dobre zatlačte. Pevne priskrutkujte lepiacu dosku

(v predierovaných otvoroch) do podkladu, aby ste mechanicky upevnili fóliu Leadax Roov.

Spojte fóliu Leadax Roov na odtokovej rúre s podkladovou fóliou Leadax Roov pomocou Leadax Roov Bio Bind podľa vyššie uvedeného spôsobu (rovnako ako spoje). Všetky vytvorené spoje pevne pritlačte lisovacím valčekom, aby sa dobre zafixovali.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

| **Neplatí v danom prípade.**

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Všetky Leadax Roov Strešné vpusty – Drain Down Outlets by sa mali skladovať mimo priamych zdrojov tepla.
- Ak nie je možné vnútorné skladovanie, krabice a príslušenstvo by sa mali skladovať v suchu,

mimo dosahu priameho slnečného svetla a mali by byť primerane zabezpečené a chránené.

- Ideálna teplota na skladovanie všetkých materiálov je od 10°C do 25°C.

BALENIE A ŽIVOTNOSŤ

| | |
|-----------|-----------------------|
| Materiál | Kartónová krabica |
| Obsah | 10/15 kusov v krabici |
| Životnosť | Minimálne 30 rokov |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Zloženie | PVB (Polyvinylbutyral), PPE a hliník |
| Farba | Sivo-biela |
| Rozmery | ø50/ø63/ø75/ø90/ø110/ø125 |
| Hrúbka | ± 2 mm |

Typické vlastnosti v tomto dokumente vyplývajú zo štandardných výrobných tolerancií a nepredstavujú špecifikácie. Počas štandardných výrobných procesov sa neočakávajú žiadne odchýlky vo vlastnostiach výrobku. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia..

ROZMERY

