



Leadax Roov Vonkajší roh – Outer Corner 45°

| Prefabrikovaný vonkajší roh.

APLIKOVANIE

Na vonkajších rohoch, napríklad pri strešných oknách, môže hydroizolačná fólia Leadax Roov siahť až po zvislé konštrukcie (atiky) alebo sa skladať z niekoľkých pásov fólie Leadax Roov,

ktoré sú spojené styčnou plochou. V oboch prípadoch sa hydroizolácia malého otvoru, ktorý vzniká v bode rohu, vyhotovuje pomocou Leadax Roov vonkajšieho 90° rohu.

PRÍPRAVA

Pred začatím práce sa vždy uistite, že je povrch suchý, čistý, bez prachu a rovný.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Detail vnútorného uhla sa vytvára v dvoch fázach. Na tento účel sa používajú dva prvky: Leadax vnútorný roh 90° a pás fólie Leadax Roov. Naneste spojivo Leadax Roov Bio-Bind v oblasti rohu tak aby sa dosiahlo prekrytie minimálne 150 mm. Prekrytie na zvislej ploche musí byť minimálne 250 mm.

Po vytvorení kontaktnej plochy sa spojivo Leadax Roov Bio-Bind nanáša na fóliu Leadax Roov v oblasti rohu konštrukcie

strechy a na prefabrikovaný roh Leadax Roov. Pomocou pritlačného valčeka zatláčaním nadol a do strán vytvoríme rohový spoj. Poznámka: na okraji dobre pritlačte valčekom Leadax.

Poznámka: Ak sa po sebe nasledujúce strešné fólie Leadax Roov aplikujú so zosilnenými styčnými plochami v oblasti rohu, kus fólie Leadax Roov musí byť dostatočne dlhý na to, aby vytvoril presah na povrchu strechy minimálne 100 mm.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

| Neplatí v danom prípade.

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Všetky Leadax Outer Corners by sa mali skladovať mimo priamych zdrojov tepla.
- Ak nie je možné vnútorné skladovanie, krabice a príslušenstvo by sa mali skladovať v suchu, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mali by byť primerane zabezpečené a chránené.
- Ideálna teplota na skladovanie všetkých materiálov je od 10 °C do 25 °C.

BALENIE A ŽIVOTNOSŤ

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiál | Kartónová krabica |
| Obsah | 4 kusy v krabici |
| Životnosť | 50 rokov |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------|------------------------|
| Zloženie | PVB (Polyvinylbutyral) |
| Farba | Sivo-biela |
| Rozmery | 120 x 120 x 240 mm |
| Hrúbka | ± 2 mm |

Typické vlastnosti v tomto dokumente vyplývajú zo štandardných výrobných tolerancií a nepredstavujú špecifikácie. Počas štandardných výrobných procesov sa neočakávajú žiadne odchýlky vo vlastnostiach výrobku. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROZMERY

